

Изоспан А цоколь

ветрозащитная паропроницаемая мембрана для цоколя

Изоспан А цоколь — термоскрепленный полипропиленовый нетканый материал с гидрофильной пропиткой.

Ветрозащитная мембрана **Изоспан А цоколь** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери, при этом не препятствует выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. **Изоспан А цоколь** применяется в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны **Изоспан А цоколь** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкции.

Области применения: цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем

Гарантия	
10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)	
Состав	
полипропилен + гидрофильная пропитка	
Форма выпуска	
Ширина, м	1,6
Площадь, м ²	70
Технические характеристики	
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	170 / 100
Плотность потока водяного пара, г/(м ² ·24 ч), не менее (ГОСТ 25898, при температуре 23°C и относительной влажности 50%)	1700
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3-4
Температурный диапазон применения материала	от -60 до +80 °C