

Изоспан D fix

паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой

Изоспан D fix — двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой пленки. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлестов.

Материал **Изоспан D fix** паронепроницаем, обладает повышенной прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:

- ✓ подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;
- ✓ паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям;
- ✓ временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан D fix** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: неутепленные скатные кровли, плоские кровли, полы по бетонным основаниям.

| Гарантия | |
|---|------------------|
| 10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru) | |
| Состав | |
| полипропилен + синтетический каучук (клевые полосы) | |
| Форма выпуска | |
| Ширина, м | 1,6 |
| Площадь, м ² | 70 / 35 |
| Технические характеристики | |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) | 1068 / 890* |
| Паропроницаемость | паронепроницаем |
| Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) | 1200 |
| УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) | 3-4 |
| Температурный диапазон применения материала | от -60 до +80 °C |

* максимально зафиксированное значение