

Изоспан RM

армированная паро-гидроизоляция

Изоспан RM — трехслойный материал, выполненный из двух полипропиленовых пленок, армированных полипропиленовой сеткой для достижения высокой прочности.

Материал **Изоспан RM** паронепроницаем, обладает высокой прочностью и водоупорностью, что позволяет применять его в качестве паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан RM** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: плоские кровли, полы по бетонным основаниям.

Гарантия	
10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)	
Состав	
100% полипропилен	
Форма выпуска	
Ширина, м	1,6
Площадь, м ²	70
Технические характеристики	
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	399 / 172
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3-4
Температурный диапазон применения материала	от -60 до +80 °С